


FICHA TÉCNICA

NEO COMPACT 25



Modelo	Neo Compact 25
Código	303355-31
Características	
Botella	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Mueble	Cuerpo en Polietileno Tapa en Poliestireno
Válvula	Discos Cerámicos
Programador	Pantalla Led
Funcionamiento	Automático
Alimentación	100-220V / 50-60Hz
Control	Volumétrico
Presión de diseño	2,5 - 8 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	0 ° - 35 °C
Máxima pérdida de carga	1,0 – 1,5 kg/cm ²
Incluye	
· Sistema de aspiración con válvula flotador.	
· Memoria no volátil de hasta 72 horas de autonomía.	
· Válvula by-pass con regulación de la dureza residual.	
Resina	
Tipo	Resina catión fuerte
Densidad	0,82 kg/l
Granulometría	0,6 – 0,8 mm
Certificados	
ACS – Certificate of Sanitary Conformity	
UNE 149101:2015	
CE – Control Valve	
NSF/ANSI 44	

Modelo	Resina (lts)	Q.máx (m ³ /h)	Cap. Int. °Hf x m ³	Consumo sal (Kg)	Expedición (Kg)	Conexión	Desagüe	Dimensiones (mm)		
								A	B	C
Neo Compact	25	2,1	125	3,5	42	3/4"	Espiga D16	1070	310	490



El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el propio equipo sin previo aviso.