

INTERACUMULADOR TRINNITY INOX. DUPLEX 2205 SERPENTIN ALTA SUPERFICIE

GAMA INTERACUMULADOR INOX.



Utilidad:



Aerothermia



A.C.S.




Otras energías
renovables



Instalaciones
solares



Caldera



Ventajas:

- ▶ Fabricado con material de alta calidad en **Dúplex 2205**.
- ▶ Gran superficie de intercambio diseñado para el correcto funcionamiento y trabajar con AEROTERMIA.
- ▶ Serpentin fabricado en tubo corrugado inox 316L y sobredimensionado para la aerothermia.
- ▶ No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- ▶ **Intercambiador desmontable** para aumentar la vida del producto y la limpieza del serpentín.
- ▶ Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- ▶ Soporte para la **instalación mural incluido**.
- ▶ Resistencia opcional de **Titanio de 1500w/2500w**.
- ▶ Patas regulables en altura, permite la nivelación del equipo.
- ▶ **Garantía de 10 años**.

Modelos:

- ▶ Suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- ▶ Resistencia eléctrica, no incluida
- ▶ Tapa sustitución resistencia, no incluida
- ▶ Serpentin desmontable

Características técnicas:

Modelo	INTERACUMULADOR INOX. 150	INTERACUMULADOR INOX. 200	INTERACUMULADOR INOX. 300
Código	1761404	1761405	1761406
Instalación	Vertical en suelo		
Capacidad [l]	150	190	280
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W	Titanio 2500W	
Presión/ temp.máx.	8 bar/95 °C		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. D 42 kg/m³. Espesor 40 mm		
Protección acumulador	No la necesita		
Diámetro [mm]	560	560	560
Altura [mm]	1152	1371	1871
Peso en vacío [kg]	36	42	55
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205		
	Intercambiador		
Supf. intercambiador [m²]	1,8	2,40	3,00
Volumen intercambiador [l]	6	7,80	10,20
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inoxi. 316L DN25 (150-300)		
Caudal recomendado (l/min)*	18	20	22
Pérdida de carga (mca)	1,5	2,3	3
Potencia intercambiador (kW)**	12,6	14	15,3
Presión/temp. máx.	6 bar/ 100°C		

* Caudal máximo: 30l/min;

** Primario 60/50° secundario 10/45° a caudales recomendados.