Accesorios Multicapa Latón

Los accesorios del **Sistema Multicapa TRINNITY** se producen de estampación CuZn40Pb2 (CW617N) de máxima calidad. Los casquillos están fabricados en acero inoxidable. La superficie exterior del accesorio va niquelada, salvo en las zonas que quedan en contacto directo con el agua.

Se fabrican conforme a la norma UNE - EN - 1254 - 1/3, norma de referencia para accesorios de cobre y sus aleaciones, incluida en el CTE (Código Técnico de la Edificación) y de cumplimiento obligatorio (según R.D. 314/2006, de 17 de marzo). Asimismo, cumplen la norma UNE - EN - ISO 21003

Composición:

1. Doble junta Tórica.
2. Junta Portacasquillos.
3. Casquillo Acero Inoxidable
4. Niquelado exterior para protección.



CW617N BAJO NIVEL PLOMO

10 AÑOS GARANTÍA

AENOR SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS

Mordazas: U-RF

- **Juntas Tóricas:** fabricadas en EPDM de alta calidad y cumplen la norma alemana DVGW - W534. Esta norma, emitida por el DVGW de Alemania, se aplica específicamente a las juntas (O - Rings) utilizadas en accesorios tipo press fitting que trabajan en contacto con agua caliente. Contempla ensayos de compresión en agua de 3000h a 110ºC, con verificación de valores cada 1000h.
- **Casquillo en acero inoxidable:** con orificios para comprobar que el tubo se ha introducido completamente hasta la posición adecuada.
- **Junta Portacasquillo:** proporciona mayor comodidad y rapidez en el montaje y asegura un posicionamiento óptimo de la mordaza. Evita el par galvánico entre los diferentes metales del accesorio y del tubo, actuando como protección dieléctrica.
- Los accesorios absorben de forma segura y totalmente fiable las variaciones dimensionales de las tuberías plásticas, ya sean debidas a tolerancias de fabricación o a diferencias de temperatura de los fluidos transportados.
- No se producen incrustaciones (sedimentaciones) y se garantiza una elevada resistencia a la corrosión interna y externa.
- **Es imprescindible calibrar y biselar el extremo del tubo para evitar daños en las juntas tóricas. Los accesorios pueden ponerse inmediatamente en servicio a presión una vez finalizado el montaje.**

APLICACIONES

Fontanería (ACS 60ºC) | Fontanería (ACS 70ºC) | Radiadores (Alta temp.) | Radiadores (Baja temp.) | Suelo Radiante (Baja temp.) | Climatización en general